

SERPO

Orgaaniline dekoratiivkrohv

Serpo Rillen 436; Serpo Scratch 435



Toote kirjeldus

Serpo Rillen 436 ja Serpo Scratch 435 on akrüülsideainel dekoratiivkrohvid. Eri lisanditega on parandatud segu naked, katvust, veeauru läbilaskvust, töödeldavust ja säilivust. Serpo Rillenis sisalduv täitetera kuni 2,5 mm jätab vaolise tekstuuri ja Serpo Scratch 1 mm või 2 mm jätab krobelse tekstuuri.

Kasutusvaldkonnad

Orgaanilised dekoratiivkrohvid moodustavad pindmise osa SerpoTherm fassaadisoojustussüsteemist, milles soojustusena on kasutatud Serpo 410-ga liimitud ja tasandatud polüstüreeni. Orgaanilised dekoratiivkrohvid sobivad kõvadele aluspindadele viimistluskihiks (betoon, tellis, kergbetoon ning tsementkrohvid) ja on kasutatavad ka siseruumides.

Aluspind

Aluspind peab olema tugev ja puhas. Eemaldada tuleb tolm, õli, soolad jm naked vähendavad ained. Pinna ebatasasused ja praod tuleb täita

Serpo 137 tasandussegu. Soojustussüsteemi viimistlemisel peab tasandussegu Serpo 410 Termo-UniFix olema kivistunud. Enne Orgaanilise dekoratiivkrohviga katmist peab aluspinda kruntima Serpo Primer 425-ga ja krunditud pind olema kuivanud (u. 24 tundi). Puu-, klaas- ja metallpindade kahjustumise vältimiseks on soovitatav need krohvimise ajaks katta. Töödeldavat pinda tuleb kaitsta sademete eest.

Segamine

Enne kasutamist segatakse segu ühtlase massi saamiseni. Serpo orgaanilisi dekoratiivkrohve ei ole soovitatav veega lahjendada. Kuiva ja sooja ilmaga võib segule lisada kuni 5% vett. Serpo orgaanilisi dekoratiivkrohve ei tohi segada teiste materjalidega.

Pinnale kandmine

Serpo orgaanilisi dekoratiivkrohve kantakse pinnale käsitsi roostevabast terasest laia pahtlilabida või metall-liibiga. Pinna silumine tuleb

ALUSPIND

- betoon
- keraamiline tellis
- silikaatkivi
- tsementkrohv
- SerpoTherm

KOOSTIS

- Dolomiidi, kaltsiidi ja erilisanditega akrüülmaterjal

MATERJALI KULU

- 2..2,5 kg/m² (Rillen ja Scratch 1 mm)
- 3..3,5 kg/m² (Scratch 2 mm)

SEGUKIHI

PAKSUS

- 2..3 mm

FRAKTSIOONI MAKSIMUM

- SERPO RILLEN 2,5 mm
- SERPO SCRATCH 1 mm
- SERPO SCRATCH 2 mm

SÄILITUSAEG

- 1 aasta originaalpakendis külma eest kaitstult

VÄRVUS

- toonitav u. 700 värvitooni, värvikaart Monicolor Nova või NCS

PAKEND

- 25 kg ämber

SERTIFIKAADID

- ISO 9001
- ISO 14001



- ROHELINE ENERGIA



teha 10-15 minuti jooksul. Töövahendina hõõrumisel kasutada plastikhõõrutit. Segu kantakse pinnale väga ettevaatlikult. Korralike ühenduskohtade saamiseks on soovitatav kasutada peiteteipi. Serpo krohvid on ka pritsitavad ning neid on võimalik pinnale kanda krohvipumba või krohvipüstoliga.


Praktilised nõuanded

Segu tuleb kanda pinnale ja töödelda aluspinna temperatuuril vahemikus +7...+25°C. Viimistlemist päikese-

paistel või tugeva tuule korral tuleks vältida. Kivinenud segu ei lahustu vees, töövahendid puhastada kohe- selt peale kasutamist.

Ohutustehnika

Toode ei kuulu Euroopa Majandusühenduse direktiiviga määratud ohtlike ainete nimistusse. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pikaajaline kontakt võib ärritada nahka ja silma sattudes kahjustab silma sarvkesta. Vajadusel kasuta kaitseprille, kindaid või kaitsekreemi.



SerpoTherm

- 1 Kleepesegu
Serpo 405 TermoFix
- 2 Tasanduskiht
Serpo 410 TermoUniFix
Krohvivõrk Serpo 397
- 3 Dekoratiivkrohv
Kruunt Serpo 425 Primer
Serpo 435 Scratch
Serpo 436 Rillen



PLASTIKHÕÕRUTIGA
SILUMINE



SERPO 435 SCRATCH



SERPO 436 RILLEN

ОРГАНИЧЕСКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Serpo Rillen 436; Serpo Scratch 435

Описание

Serpo Rillen 436 и Serpo Scratch 435 – это декоративные штукатурки на акриловой основе. Различные добавки улучшают схватываемость, покрывающую способность, обрабатываемость и срок хранения раствора, а также пропускаемость пара. Зерно штукатурки Serpo Rillen размером 2,5 мм оставляет бороздчатую текстуру, зерно Serpo Scratch размером 1 мм или 2 мм – шероховатую текстуру.

Области применения

Органические декоративные штукатурки являются поверхностным слоем в системе утепления фасадов SerpoTherm, в которой как утеплитель используется полистирол, предварительно приклеенный и выровненный раствором Serpo 410.

Органические декоративные штукатурки подходят для использования в качестве отделочного слоя для твердых поверхностей (бетон, кирпич, легкий бетон и цементные штукатурки). Можно использовать и во внутренних условиях.