



SERPO 411, 412, 413

Täitekrohvid / Täyttölaastit



Toote kirjeldus

Serpo Täitekrohvid on käsitsi või pumbaga pinnale kantavad lubi-tsementkrohvid. Sobivad uute ja vanade seinte krohvimisel nakke- ja täitekihiks. Serpo Täitekrohvid on valmis kuivsegud, millele lisatakse vaid vesi.

Kasutusvaldkonnad

Serpo 411 Täitekrohv, tugev, sobib nakkekrohvi kihiks kõikidele kivimaterjalidest seintele. Raskemates ilmastikutingimustes olevatele seintele sobib krohvimise täitekihiks kui nakkekiht on tehtud Serpo 401 Nakkekrohviga.

Serpo 412 Täitekrohv, universaalne, sobib täitekihiks kõikidele kivimaterjalist seintele, mille nakkekiht on tehtud Serpo 411-ga.

Serpo 413 Täitekrohv, universaalne, sobib täitekihiks suure veimavusega tellispindadele, mille nakkekiht on tehtud Serpo 411-ga. Jätab pehmemat pinna kui Serpo 412.

Aluspind

Serpo täitekrohvid sobivad keraamilisest tellisest, silikaatkivist, kergbetoonist, keramsiitbetoonist ja betoonist aluspindadele. Aluspind peab olema tugev, puhas ja külmakindel.

Ettevalmistused tööks

Eemalda naket takistavad ained, nagu soolad, tolm, tsemendipritsmed, rooste ja lahtine krohv (näiteks survepesuga). Puu-, klaas- ja metallpindade kahjustumise vältimiseks on soovitatav need krohvimise ajaks katta. Parema nakke tagamiseks on soovitatav enne krohvimist aluspinda niisutada. Enne täitekrohvimist kanda seinale kuni 3 mm paksune ja 70 - 80% seinat kattev nakkekiht. Betoonaluspindadel sobib kasutada Serpo 401 Nakkekrohvi ja tellispindadele sobib nakkekihiks Serpo 411 Täitekrohv.

ALUSPIND

- betoon
- kergbetoon
- keramsiitbetoon
- keraamiline tellis
- silikaatkivi

SEGUKIHI PAKSUS

- kuni 15 mm

MATERJALI KULU

- 15 ... 25 kg/m²

VEEKULU

- 4...5 l / 25 kg kott

KASUTUSAEG

- 4 tundi vee lisamisest

PAKEND

- 25 kg

SÄILITAMINE

- 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis

SERTIFIKAADID

- ISO 9001



- ISO 14001



Segu valmistamine

Serpo krohvisegu 25 kg kott segada 4 - 5 liitri puhta veega. Vispliga segamisel on segamisaeg 3 minutit ja segumasinaga segamisel 7 minutit. Segamisaegu ei ole soovitatav ületada.

Seinte krohvimine

Serpo krohvisegusid võib kanda seinale krohvipritsiga või käsitsi kelluga visates. Korraga pinnale kantava segukihi paksus ei või ületada 15 mm. Paksemad täitekihid teostatakse mitmes krohvikihis nii, et krohvitataval kihtidel jääb aega kivistumiseks sõltuvalt temperatuurist 1...3 päeva. Üle 30 mm paksused krohvikihid tuleb kindlasti armeerida terasvõrguga Serpo 323. Täitekiht tasandatakse rihtlatiga ja hõõrutakse siledaks puuhõõrutiga. Hõõrutiga hõõrumisel vältida sideainete väljahõõrdumist pinnale (lääkiva krohvipinna tekkimine).

Järelhooldus

Peale krohvimist peab värske krohvipind olema niiske vähemalt 2 ööpäeva. Kuiva ilma korral tuleb pinda niisutada. Räästalt langev sadevesi juhtida krohvipinnast eemale.

Lõppviimistlus

Enne viimistlemist peab täitekiht olema kivistunud, sõltuvalt temperatuurist kulub selleks 1...3 päeva. Peeneteraliseks pinnakrohviks sobivad: Serpo 421 Pinnakrohv, Serpo 136 Peentasandussegu või Serpo 152 Hüdrauliline lubikrohv.

Praktilised nõuanded

Segu sobib kasutamiseks temperatuuril +5...+30°C


Ohutusnõuded



Põhjustab ärritust.

Sisaldab tsementi kuni 20% ja lupja kuni 10% kogumahust.

Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Vajadusel kasuta kaitseprille, respiratorit, kindaid või kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Segu sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteerida arstiga.



1. aluspind
2. nakkekiht (SERPO 411)
3. täitekrohv (SERPO 412)
4. pinnakrohv

KOOSTIS

- lubi
- tsement
- lubjakivi
- liiv

SEGUVAHEKORD

- Serpo 411 LT 35/65/500
- Serpo 412 LT 50/50/600
- Serpo 413 LT 65/35/600

VÄRVUS

- hall

TERA SUURUS

- 0...4 mm



Antud andmed kehtivad trükkimise hetkel - märts, 2001 .a

OPTIROC AS

Peterburi tee 75
11415 Tallinn

Tel +372 6 209 510
faks +372 6 312 633
www.optiroc.ee

OPTIROC OY AB

Pronssitie 1,
00441 Helsinki

Tel.: + 358-9-503 755
Fax: + 358-9-5037 295