



Toote kirjeldus

Vetonit Antiikkrohvid on valged tsementkrohvid sise- ja välisseintele. Sobivad ka ahjude ja soemüüride viimistlemiseks. Vetonit Antiikkrohvid on valmis kuivsegud, millele lisatakse vaid vesi. Vetonit Antiikkrohvid on ilmastikukindlad.

Aluspind

Sobib keraamilisest tellisest, silikaatkivist, kergbetoonist, keramsiitbetoonist ja betoonist aluspindadele. Aluspinnaks võib olla ka tsementsideainel krohv või tasandussegu. Aluspind peab olema puhas, tugev, ja fassaadide puhul ilmastikukindel. Viimistletav pind peab olema ühtlaselt niiske (mattmärg), kuid vettimav. Vetonit Antiikkrohvi ei saa kanda märjale (tilgad peal), mitteimavale või jäätunud pinnale. Viimistlemiseks valitud betoon-, plokk- või tellispind peaks ühtlase lõpptulemuse saamiseks olema vähemalt

1-2 kuud kivistunud. Tsementkrohviga tasandatud pinnad peavad enne viimistlemist kivinema 1-2 päeva.

Ettevalmistused tööks

Eemalda naket takistavad ained, nagu soolad, tolm, tsemendipritsmed, rooste ja lahtine krohv (näiteks survepesuga). Puu-, klaas- ja metallpindade kahjustumise vältimiseks on soovitatav need krohvimise ajaks katta. Parema nakke tagamiseks on soovitatav enne krohvimist aluspinda niisutada.

Segu valmistamine

Kotitais kuivsegu (25 kg) segatakse 5,5-6 liitri või peene krohvi puhul 7-7,5 liitri puhta veega. Vispliga segamisel on segamisaeg 3 minutit. Enne kasutamist tuleb segul lasta 15 minutit seista ja siis uuesti segada. Valmis segumass tuleb kasutada 3 tunni jooksul vee lisamisest.

ALUSPIND

- betoon
- kergbetoon
- keramsiitbetoon
- keraamiline tellis
- silikaatkivi
- tsement/lubikrohv
- tsementsideainel krohv või tasandussegu

MATERJALI KULU

- 2-5 kg/m²

VEEKULU

- Vetonit Antiikkrohv
5,5-6 l / 25 kg kott
- Vetonit Antiikkrohv, peen
7-7,5 l / 25 kg kott

KASUTUSAEG

- 3 tundi vee lisamisest

SÄILITAMINE

- 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis

SERTIFIKAADID

- ISO 9001
- ISO 14001



- ROHELINE ENERGIA



Segunõud ja tööriistad peavad olema puhtad ja roostevabad.

Krohvimine

Vetonit Antiikkrohvi võib pinnale kanda käsitsi kummipõhjalise krohvi-hõõrutiga või pahtlipritsiiga.

Valmis pinna väljanägemist mõjutavad aluspinna veeimavus, segu voolavus, krohvipritsi suudme läbimõõt ja õhukogus. Enne krohvimist on soovitatav teha proovitöö viimistluspinna sobivuse kohta.

Kui Antiikkrohvi kantakse pinnale krohvipritsiiga, tehakse esimene kiht vedelama seguga ja kasutatakse suuremat õhusurvet kui lõppviimistlusel. Parema nakke saavutamiseks silutakse värske segu pehme harjaga. Järgmisel päeval kantakse teine viimistluskiht korralikult kõvenenud pinnale.

Peenema struktuuri saamiseks kasutatakse peent Vetonit Antiikkrohvi. Pritsimisel vedelama seguga, suurema õhukogusega ja väiksema suudmeavaga saab krohvitavale pinnale madalama reljeefi ja peenema faktuuri. Soovitatav pritsimiskaugus on umbes 0,6 -1 m. Liiga lähedalt pritsides tuleb pind ebaühtlane ja pinnale võivad kergesti tekkida laigud. Pritsimise suund on risti pinnaga ja edasilikumine ringikujuliselt. Nähtavate üleminekute vältimiseks jagatakse sein väiksemateks osadeks, mida suudetakse katta ühes jaos. Üleminekokohad on soovitatav jätta vähemnähtavatele kohtadele (nt nurgad või vihmaveetoru tagune).

Ahjude viimistlemine

Vetonit Antiikkrohvi sobib ahjude, kaminade ja korstnate viimistlemiseks. Hea lõpptulemuse saamiseks tuleb ahju enne viimistlemist kütta nii, et uutel ahjudel eralduks liigne niiskus ja taanduks ehituspinged. Viimistletakse mahajahtunud ja niisutatud pinda.

Järelhooldus

Pärast krohvimist peab seina pind olema niiske vähemalt 2 ööpäeva. Soojas ja kuivas tuleb krohvipinda niisutada.

Praktilised nõuanded

Krohvimisel ja kahel järgmisel päeval peab aluspinna temperatuur ületama +5°C. Parima tulemuse saab pilvise ilmaga õhutemperatuuril +10...+20°C. Viimistlemist otsesel päikesepaistel ja kõva tuulega tuleks vältida.

Ohutusnõuded

X Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 10% kogumahust. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasuta kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Kasuta respiraatorit. Nahaärrituse korral pese kohe sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputa kohe rohke veega ning vajadusel konsulteerige arstiga.



- 1 aluspind
- 2 Vetonit Antiikkrohvi

FRAKTSIOON

- 1,5 mm – Vetonit Antiikkrohvi
- 0,5 mm – Vetonit Antiikkrohvi, peen

KOOSTIS


- valge tsement
- purustatud lubjakivi

VÄRVUS

- valge

TULEKINDLUS

- Vetonit Antiikkrohvid ei põle



maxit

maxit Estonia AS
Peterburi tee 75
11415 Tallinn

Tel. +372 620 9510
Faks +372 631 2633

www.maxit.ee
maxit@maxit.ee